



技术参数表

产品编号：B152-1 产品名称：优质铜版纸/黑胶/白色格拉辛

产品描述：

具有光滑涂层的压光铜版纸压敏标签材料；黑色高遮盖度永久性丙烯酸水胶；高强度白色格拉辛底纸，适合于卷装标签用途。

产品结构

	面材	粘胶剂	底纸
克重	80g/m ² ±3g/m ²	20g/m ² ±2g/m ²	61g/m ² ±3g/m ²
厚度	0.081mm±0.003mm	0.018mm±0.003mm	0.055mm±0.003mm
材质	白色亚光铜版纸	黑色丙烯酸水胶	白格拉辛

粘胶剂性能** - 本数据基于我们认为可信的实验结果，客户应在实际应用环境中进行测试，以判断是否能满足其贴标要求。

粘贴基材	平均值		测试标准
	(g/25mm)		
不锈钢板	初始粘性	800	FinatTM 9
	90度剥离粘性20分钟	500	FinatTM 2
	90度剥离粘性24小时	600	FinatTM 2

产品应用：

该产品表面细腻，，黑色胶水有很好的遮盖力，在普通包装物表面有较好的粘性表现。

印刷及加工：

该产品可以使用大多数传统的印刷方式来加工，并具有较高的色调表现力。

平滑致密的白色格拉辛底纸具有很高的拉伸强度，适合于卷装或风琴折叠装标签包装方式。

外观寿命	一年
使用温度范围	-20`C to 80`C
最低应用温度	10`C
存储期	在温度21`C和50% RH 相对湿度情况下，可存储一年。

* 版本颁布期

Mar/2011

申明

以上所有的描述及数据基于安德公司对产品及原料的测试结果及应用经验，并未形成对产品售后应用环境的担保，客户需要在实际的应用环境下进行测试，以评估该产品是否符合使用环境的要求，安德公司在本公司质量标准及相应国家法规下承担产品质量责任。